

RAILALERT-Ladegerät

Artikel-Nr.: 204-200

Innert 1 Tag

vollständig aufgeladen

Länderspezifisch

einsetzbar dank C7 Stecker



Technische Daten

Dimension (LxBxH): 115mm x 50mm x 35mm
Gewicht: 0.32kg

Spannungsversorgungstyp: Netzspannung
Betriebsspannung: 100VAC - 230VAC
Nennkapazität: 260mA - 140mA
Ausgangsspannung: 12VDC
Ausgangsstrom: 1A
Kabellänge: Netz: 2.1m
Railalert: 1.8m

Kabel Polzahl: 2pol
Steckertyp: Netz: Typ-C (Länderspezifisch)
Railalert: CA 6LD

Ladezeit: 24h
Schutzart: IP40
Temperaturbereich: 0°C - 40°C

Eigenschaften

- IU₀U Ladekennlinie für Bleiakkumulatoren
- Ladung mit CA 6 LD Rundstecker Kupplung für Standard Railalert Interface



Kontaktieren Sie uns

FRIKE electronic AG
Signalstrasse 1, 8194 Hüntwangen
Switzerland
+41 44 869 23 44, info@frike.ch
www.frike.ch



Verkehrstechnik
Technique du trafic
Traffic Control Engineering

